

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
EC DECLARATION OF CONFORMITY**



Anno/ Year:

09

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:



CERAMICHE REFIN

via I Maggio, 22
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 990499 - Fax +39 0536 842.523
www.refin.it e-mail: info@refin.it

Luogo di produzione:
Place of production:

1
1

Dichiara quanto segue:
We declare that:

Il/i prodotto/i	BIANCO	VIOLA	LETTERE NERO		
	BEIGE	BLU			
Product / products:	NERO	LETTERE BIANCO			
	GRIGIO	LETTERE BEIGE			

Della Serie Of Serie	FLUID	SUPERFICIE SURFACE	UGL UGL	GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE
		NEI FORMATI/ SIZES	NEI FORMATI/ SIZES	60X60/30X60 -45X45(NO LETTERE)10X60(NO LETTERE)

risulta conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.
is in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco conformi alla **EN 14411** appendice **G**, per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.
Dry-pressed tiles **EN 14411** annex **G**, for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche	Valori dichiarati prima scelta	Valori dichiarati altre scelte commerciali	Note - Metodi di prova
List of the characteristics	Declared values first choice	Declare values other commercial choices	Notes - Test methods
Reazione al fuoco	Classe A1 _{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche)
Reaction to fire	Class A1 _{fl} - A1		Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione	S>1300N	NPD	EN ISO 10545-4
Flexural tensile strength	R>35N/mm ²		
Resistenza dell'adesione	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete)
Bond strength/adhesion	NPD		This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale)	R9		DIN 51130
Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	NPD		DIN 51097
	NPD		METODO B.C.R.A.
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare)	NPD		—
Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici	RESISTE	NPD	EN ISO 10545-9
Thermal shock resistance	RESISTANT		
Durabilità: Gelo/disgelo	RESISTE	NPD	EN ISO 10545-12
Durability: Freeze/thaw	RESISTANT		

Firma:
Signature:

Nome:
Name:
Ruolo in azienda:
Position:

CLAUDIA BORELLI
PRESIDENTE / PRESIDENT
Claudia Borelli

Data: 27-mar-09

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
EC DECLARATION OF CONFORMITY**



Anno/ Year:

09

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:



CERAMICHE REFIN

via I Maggio, 22
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 990499 - Fax +39 0536 842.523
www.refin.it e-mail: info@refin.it

Luogo di produzione:

1

Place of production:

1

Dichiara quanto segue:
We declare that:

Il/i prodotto/i	BIANCO	BLU				
	GRIGIO	VIOLA				
Product / products:	NERO					
	BEIGE					

Della Serie
Of Serie

FLUID

SUPERFICIE
SURFACE

UGL
UGL

**GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE**

NEI FORMATI/ SIZES **10 X 60**

risulta conformi alle disposizioni degli ALLEGATI ZA e ZB della norma EN 14411.
is in conformity with the provisions of the ANNEX ZA and ZB of EN 14411.

Piastrelle di ceramica pressate a secco conformi alla EN 14411 appendice G, per rivestimenti interni ed esterni.
Dry-pressed tiles EN 14411 annex G, for internal and external wall finishes.

Elenco delle caratteristiche	Valori dichiarati prima scelta	Valori dichiarati altre scelte commerciali	Note - Metodi di prova
List of the characteristics	Declared values first choice	Declare values other commercial choices	Notes - Test methods
Reazione al fuoco	Classe A1 _{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche)
Reaction to fire	Class A1 _{fl} - A1		Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione	S > 1300N	NPD	EN ISO 10545-4
Flexural tensile strength	R > 35N/mm ²		
Resistenza dell'adesione	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Bond strength/adhesion			
Resistenza agli sbalzi termici	RESISTE	NPD	EN ISO 10545-9
Thermal shock resistance	RESISTANT		
Durabilità: Gelo/disgelo	RESISTE	NPD	EN ISO 10545-12
Durability: Freeze/thaw	RESISTANT		

Firma:
Signature:

Nome:
Name:
Ruolo in azienda:
Position:

CLAUDIA BORELLI
PRESIDENTE / PRESIDENT

Data: 27-mar-09